

SPiRiT-WÄSCHETROCKNER FÜR DAS EIGENHEIM

Firmen- oder Markenname		Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Geräteart		Kondensationstrockner mit Wärmepumpe	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe	Waschtrockner mit Wärmepumpe
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		Spirit 640	Spirit 630	Spirit 620	Spirit Eco TW 4770
Produkt-Nr.		8640.1	8630.1	8620.1	4770
Nennkapazität	max. kg	8	8	8	7
Verbrauchsdaten¹⁾					
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A++
A+++ (niedriger Verbrauch)... D (hoher Verbrauch)					
Jahresenergieverbrauch	kWh	233	233	233	212
Energieverbrauch Standardprogramm Voll-/Halbbeladung	kWh	1,92/1,09	1,92/1,09	1,92/1,09	1,61/0,92
Standby-Verbrauch eingeschalteter ⁹⁾ /ausgeschalteter Zustand	W	0,12/0,12	0,12/0,12	0,12/0,12	1,0/0,1
Gebrauchseigenschaften					
Mittlere Programmdauer Standardprogramm ¹⁾	min	109	109	109	140
Programmdauer Standardprogramm Voll- / Halbbeladung ¹⁾	min	139 / 87	139 / 87	139 / 87	181 / 110
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	-
Kondensationseffizienzklasse ¹⁾		A	A	A	B
A (höchste Effizienz)... G (niedrigste Effizienz)					
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm ¹⁾	%	90	90	90	85
Geräusch ²⁾	dB(A) (re 1pW)	61	61	61	65
Abbildung	siehe Seite	22	23	24	25
Bauform					
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig		•	•	•	•
Unterbaugerät / ohne Arbeitsplatte		-	-	-	-
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule		•	•	•	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r
Abmessungen⁴⁾					
Höhe	cm	85	85	85	84,2
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,7
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64	64	64	63,6
Höhe für Unterbau	cm	85,5	85,5	85,5	84,2
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	122	122	122	109,1
Höhe verstellbar	cm	2	2	2	1,5
Leergewicht	kg	63	63	63	53
Steuerung der Trocknung					
durch Zeitwahl ⁵⁾		•	•	•	•
automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾		•	•	•	•
System und Ausstattung					
Wärmepumpe-Kondensationssystem		•	•	•	•
Programmdauer Baumwolle schranktrocken, vor Trockenbeginn geschleudert bei 1600 U/min (43% Restfeuchte)	min	96	96	96	157 (1400 U/min)
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		•	•	-	-
Trocknungskorb		•	•	•	-
Spezialprogramme		9	9	6	6
Pollenclean Programm mit Pollenfilter		•	•	-	-
Mix / Wolle finish / Express / Frottee / Seide		•/•/•/•/•	•/•/•/•/-	•/•/•/-/-	•/•/•/-/-
Anzeige der Programmzeit		•	•	•	•
Anzeige der Belademenge		•	•	•	-
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•	•	•	1 – 24 h
Türöffnungsautomatik		•	•	•	-
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36/31	vorne, Ø 36/31	vorne, Ø 36/31	vorne, Ø 36/31
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	•	•
Anschlusskabel	m	1,65 *mit Stecker	1,65 *mit Stecker	1,65 *mit Stecker	1,45 *mit Stecker
Ablaufschlauch	m	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm
Kondensatablauf in Behälter/Direktablauf mit Pumpe		-/•	-/•	-/•	•/•
Maximale Ablaufhöhe	m	1	1	1	1
Stromversorgung					
Elektrischer Anschluss: ⁷⁾					
- Spannung	V	230 1N~	230 1N~	230 1N~	230 1N~
- Anschlusswerte	kW	1,0	1,0	1,0	1,0
- Absicherung	AT	10	10	10	10
Sicherheit und Service					
Entspricht den CH Sicherheitsbestimmungen		Electrosuisse-geprüft	Electrosuisse-geprüft	Electrosuisse-geprüft	•
Herkunftsland		Schweiz	Schweiz	Schweiz	Polen
Garantie ⁸⁾		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch		Schulthess Maschinen AG			
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen/ZH			

Erläuterungen:

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein
- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs. Die Wäsche wurde vor Trockenbeginn mit ca. 1000 U/min geschleudert (Restfeuchte 60%).
- 2) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60704-2-6 für Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaubauweise.
Weitere Abmessungen sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Wäscheportion nach Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen
- 8) Ausland: 1 Jahr
- 9) 4.06W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist
* mit Stecker Typ 13

Hinweis: Stand der Tabellenangaben August 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.



Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).