

SECHE-LINGE SPIRIT POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

Société ou marque	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Type de machine	à condensation avec pompe à chaleur	à condensation avec pompe à chaleur	à condensation avec pompe à chaleur	à condensation avec pompe à chaleur
Type ou désignation commerciale	Spirit 640	Spirit 630	Spirit 620	Spirit Eco TW 4770
No de produit	8640.1	8630.1	8620.1	4770
Capacité nominale	max. kg 8	8	8	7
Consommation¹⁾				
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++
A+++ (consommation faible)... D (consommation élevée)				
Consommation de courant annuelle	kWh 233	233	233	212
Consommation programme standard pleine/demi-charge	kWh 1,92/1,09	1,92/1,09	1,92/1,09	1,61/0,92
Consommation en mode veille, en marche ^{9)/arrêt}	W 0,12/0,12	0,12/0,12	0,12/0,12	1,0/0,1
Caractéristiques d'utilisation				
Durée moyenne du programme standard ¹⁾	min 109	109	109	140
Durée programme standard pleine/demi-charge ¹⁾	min 139/87	139/87	139/87	181/110
Délai de mise hors tension auto	min 5	5	5	–
Classe d'efficacité condensation ¹⁾	A	A	A	B
A (efficacité maximale)... G (efficacité minimale)				
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard ¹⁾	% 90	90	90	85
Niveau sonore ²⁾	dB(A) (re 1pW) 61	61	61	65
Figure	voir page 22	23	24	25
Construction				
Machine en pose libre avec dessus	•	•	•	•
Machine en pose libre intégrable sous plan	•	•	•	•
Machine intégrable sous plan (sans dessus)	–	–	–	–
Machine standard pour tour de lavage-séchage	•	•	•	•
Porte ouvrant à ³⁾	d/g/m	d/g/m	d/g/m	d
Dimensions⁴⁾				
Hauteur	cm 85	85	85	84,2
Largeur	cm 59,5	59,5	59,5	59,7
Profondeur, distance au mur incl.	cm 64	64	64	63,6
Hauteur pour intégration sous plan	cm 85,5	85,5	85,5	84,2
Profondeur, porte ouverte	cm 122	122	122	109,1
Hauteur réglable	cm 2	2	2	1,5
Poids à vide	kg 63	63	63	53
Commande du séchage				
Sélection de la durée du cycle ⁵⁾	•	•	•	•
Automatique par détection électronique de l'humidité ⁶⁾	•	•	•	•
Système et équipement				
Système à pompe à chaleur	•	•	•	•
Durée du programme, coton, prêt à ranger essoré avant séchage à 1600 t/min (43% humidité résiduelle)	min 96	96	96	157 (1400 t/min)
Favoris pour vos 6 programmes préférés	•	•	–	–
Panier de séchage	•	•	•	–
Programmes spéciaux	9	9	6	6
Programme Pollenclean avec filtre spécial Pollenclean	•	•	–	–
Mixte / laine finish / express / linge éponge / soie	•/•/•/•/•	•/•/•/•/–	•/•/•/–/–	•/•/•/–/–
Affichage de la durée du programme	•	•	•	•
Affichage du poids de linge	•	•	•	–
Départ différé	jusqu'à 7 jours	•	•	1–24 h
Ouverture de porte automatique	•	•	•	–
Ouverture de chargement	cm devant, Ø 36/31	devant, Ø 36/31	devant, Ø 36/31	devant, Ø 36/31
Éclairage à LED du tambour	•	•	•	•
Câble d'alimentation	m 1,65 *avec fiche	1,65 *avec fiche	1,65 *avec fiche	1,45 *avec fiche
Tuyau d'écoulement	m 2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm
Écoulement du condensat dans récipient/écoulement direct	–/•	–/•	–/•	•/•
Hauteur d'écoulement max.	m 1	1	1	1
Alimentation en courant				
Raccordement électrique: ⁷⁾				
– Tension	V 230 1N~	230 1N~	230 1N~	230 1N~
– Puissance raccordée	kW 1,0	1,0	1,0	1,0
– Protection	AT 10	10	10	10
Sécurité et S.A.V.				
Conforme aux normes de sécurité suisses	electrosuisse	electrosuisse	electrosuisse	•
Pays d'origine	Suisse	Suisse	Suisse	Pologne
Garantie ⁸⁾	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA			
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen/ZH			

Explications:

- Disponible ou oui – Non disponible ou non

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec le programme coton standard avec pleine charge et charge partielle et compte tenu de la consommation en veille. Avant le début du séchage, le linge a été essoré à env. 1 000 tr/min (humidité résiduelle 60 %)

2) Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le programme coton standard avec pleine charge.

3) Hublot ouvrant à: g = gauche, d = droite, r = réversible b = bas
Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à gauche, réversible».

4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d'intégration sous plan. Autres dimensions: voir les brochures correspondantes.

5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.

6) Degré de séchage maintenu automatiquement.

7) Informations sur les possibilités de commutation: voir les brochures correspondantes

8) A l'étranger: 1 année

9) 4.06W si l'appareil est configuré pour mise hors tension automatique

* Avec fiche type I3

Remarque: Etat des données dans les tableaux, août 2015. Sous réserve de modifications.

Pour les anneaux exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA (Association suisse pour les appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) (Commission Technique CT 59).