

ASCIUGATRICI SPIRIT PER LA CASA UNIFAMILIARE

Marca o ragione sociale	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Tipo di apparecchio	Con condensatore e pompa di calore	Con condensatore e pompa di calore	Con condensatore e pompa di calore	Con condensatore e pompa di calore
Modello o denominazione commerciale	Spirit 640	Spirit 630	Spirit 620	Spirit Eco TW 4770
N. di prodotto	8640.1	8630.1	8620.1	4770
Capacità nominale	mass. kg 8	8	8	7
Dati di consumo¹⁾				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
A+++ (basso consumo)... D (alto consumo)				
Consumo energetico annuo	kWh 233	233	233	212
Consumo energetico con programma standard a pieno/metà carico	kWh 1,92/1,09	1,92/1,09	1,92/1,09	1,61/0,92
Consumo in standby stato acceso ⁹⁾ /spento	W 0,12/0,12	0,12/0,12	0,12/0,12	1,0/0,1
Caratteristiche				
Durata media programma standard ¹⁾	min 109	109	109	140
Durata programma standard a pieno/metà carico ¹⁾	min 139/87	139/87	139/87	181/110
Spegnimento automatico	min 5	5	5	-
Classe di efficienza di condensazione ¹⁾	A	A	A	B
A (efficienza massima)... G (efficienza minima)				
Efficienza media di condensazione con programma standard ¹⁾	% 90	90	90	85
Livello di rumore ²⁾	dB(A) (re 1pW) 61	61	61	65
Illustrazione	v. pagina 22	23	24	25
Forma costruttiva				
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	•	•	•
Apparecchio a posa libera, adatto per montaggio sottopiano	•	•	•	•
Apparecchio sottopiano (senza piano d'appoggio)	-	-	-	-
Apparecchio standard per colonna lava-asciuga	•	•	•	•
Apertura sportello ³⁾	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d
Dimensioni⁴⁾				
Altezza	cm 85	85	85	84,2
Larghezza	cm 59,5	59,5	59,5	59,7
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm 64	64	64	63,6
Altezza per montaggio sottopiano	cm 85,5	85,5	85,5	84,2
Profondità con sportello aperto	cm 122	122	122	109,1
Regolazione in altezza	cm 2	2	2	1,5
Peso a vuoto	kg 63	63	63	53
Regolazione dell'asciugatura				
mediante scelta della durata ⁵⁾	•	•	•	•
automatica, mediante rilevazione elettronica dell'umidità ⁶⁾	•	•	•	•
Sistema e dotazione				
Sistema a pompa di calore	•	•	•	•
Durata del programma standard con 1600 g/min (43% umidità residua)	min 96	96	96	157 (1400 giri/min)
Preferiti per i vostri 6 programmi preferiti	•	•	-	-
Cestello asciugatura per capi delicati	•	•	•	-
Programmi speciali	9	9	6	6
Programma Pollenclean con filtro speciale antipolline	•	•	-	-
Misto/lana finish/espresso/spugna/seta	•/•/•/•/•	•/•/•/•/-	•/•/•/-/-	•/•/•/-/-
Indicatore durata programmi	•	•	•	•
Indicatore di carico	•	•	•	-
Preselezione dell'ora di avvio	fino a 7 giorni	•	•	1-24 ore
Apertura automatica dello sportello	•	•	•	-
Apertura di carico	cm frontale, Ø 36/31	frontale, Ø 36/31	frontale, Ø 36/31	frontale, Ø 36/31
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	•	•
Cavo di allacciamento	m 1,65 *con spina	1,65 *con spina	1,65 *con spina	1,45 *con spina
Tubo di scarico	m 2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm	2, Ø 10 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto	-/•	-/•	-/•	•/•
Massima altezza scarico	m 1	1	1	1
Alimentazione elettrica				
Allacciamento elettrico: ⁷⁾				
- tensione	V 230 1N~	230 1N~	230 1N~	230 1N~
- potenza allacciata	kW 1,0	1,0	1,0	1,0
- fusibili	AT 10	10	10	10
Sicurezza e assistenza				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	Approvato Electrosuisse	Approvato Electrosuisse	Approvato Electrosuisse	•
Paese d'origine	Svizzera	Svizzera	Svizzera	Polonia
Garanzia ⁸⁾	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA			
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen/ZH			

Informazioni complementari:

• disponibile rispettivamente sì - non disponibile rispettivamente no

- Valori determinati secondo la vigente norma EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli di asciugatura nel programma cotone standard, con carico completo e parziale, tenendo conto anche del consumo in standby. Prima dell'asciugatura, la biancheria è stata centrifugata a ca. 1000 giri/min (60% di umidità residua)
- Valori determinati secondo la vigente norma EN 60704-2-6 nel programma cotone standard a carico completo.
- Apertura sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta invertibile.
- Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Altre misure sono reperibili nei rispettivi prospetti.
- Come da istruzioni d'uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.
- Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Gli eventuali dati inerenti alle possibilità di commutazione sono reperibili nei rispettivi prospetti.

8) Garanzia all'estero 1 anno

9) 4.06W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico

* Con spina tipo 13

Attenzione: Stato dei dati in tabella agosto 2015. Con riserva di ulteriori modifiche.
Le macchine esposte portano le etichette dei consumi energetici con i dati attuali.



La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.

La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59)